



U sirkárny 30, České Budějovice 371 55,
středisko Beethovenova 5649, 43001 Chomutov
tel: 702 077 619
e-mail: cinka@agrozet.cz

Malotraktor VEGA 26 HTD EXCELENT



Varianita Excellent	Vega 26FD	Vega 26HTD	Vega 60 KG	Vega 57HTD
Motor	Kohler KDW1404	HATZ 3H50T	Kubota WG2503	HATZ 3H50TICD
Výkon kW/HP	19/26	19/26	45,5/60	44/59
Otáčky motoru maximální ot/min	2700	2800	2700	2800
Objem válců cm³	1372	1464	2491	1464
Krouticí moment Nm@r.p.m.	78/2000	130/1300	163/1800	203/1800
Chlazení	vodou	vodou	vodou	vodou
Počet válců	4	3	4	3
Emisní norma	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Ošetření výfukových splodin	/	/	Katalyzátor	EGR,DOC,DPF
Typ paliva	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
Průměrná hod. spotřeba	2,9	2,4	3,5	2,6
Převodová skříň	mechanická plně synchronizovaná			
Počet rychlostí	8 vpřed/8 vzad			
Spojka	jednostupňová suchá			
Rozsah rychlostí km/hod	0,8–30			
Pneu přední - standard	10x75x15,3 ET-40			
Pneu zadní - standard	11,2x20			
Třibodový závěs přední	ISO 730/1N*			
Třibodový závěs zadní	ISO 730/1			
Ot. vývodového hřídele přední	1000 ot/min			
Ot. vývodového hřídele zadní	540–1000 ot/min			
Zvedací síla přední závěs	5100 N			
Zvedací síla zadní závěs	12000 N			
Brzdy mechanické	4x kotoučové suché			
Diferenciál přední	přední uzávěrka diferenciálu			
Diferenciál zadní	zadní uzávěrka diferenciálu			
Řízení	hydraulické			
Výkon hydraulického čerpadla	35 l/min			
Provozní tlak hydrauliky	12 Mpa			
Rozvaděč	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*)			
Vnější hydraulický okruh	2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání			
Objem palivové nádrže	30 l	20 l	20 l	20 l
Poloměr otáčení	3,2 m			
Provozní hmotnost min/max	1390 kg/ 1585 kg			
Maximální povolená hmotnost připojného vozidla				
Nebrzděného	1000 kg			
Brzděného nájezdovou brzdou	3000 kg			
Topení	vodní topení s třístupňovou ventilací			

- elektricky řízený dieslový motor HATZ 3H50I, tříválcový vodou chlazený, 26HP
- emisní norma STAGE V common rail, TURBO Kroutící moment 130 Nm/1300ot.min
- průměrná spotřeba paliva/1hod 2,4 l nafty
- hydraulické řízení
- nezávislý vývodový hřídel/4x4
- mechanická plně synchronizovaná převodovka / 8rychlostí vpřed-8rychlosti vzad
- zadní + přední uzávěrka diferenciálu
- zadní třibodový závěs kategorie 1
- přední třibodový závěs kategorie 1N
- zadní vývodový hřídel 540/1000ot.min-1
- přední vývodový hřídel 1000ot.min-1
- bezpečnostní kabina/ 2xpracovní světlomet přední+ 2xpracovní světlomet zadní
- autorádio+anténa+2xreproduktor/ výstražný maják sundávací
- topení s ventilací / odpružené sedadlo řidce
- 3páčkový rozvadec+1xhydraulický okruh přední + 1xhydraulický okruh zadní
- výkon hydraulického čerpadla 30L.min-/ tlak hydrauliky 12Mpa
- barva zelená
- pneu přední 10x75x15,3 / pneu zadní 11,2x20 -vzor šípový
- schváleno pro provoz na pozemních komunikacích + EU Homologace

Nabídková cena **565 000 Kč bez DPH**

Rozpis cen dodatečné výbavy (je zahrnuto v celkové ceně)

Přední třibodový závěs	32 700 Kč
Etážový závěs s hubicí	12 200 Kč
Zádní ramena háková	5 200 Kč
Radio+2reproduktor+anténa	zdarma
Spodní kryt motoru + podvozku	zdarma
Vystražný maják	zdarma

